

ArChine Synchain TOP 380
合成酯类高温链条油

ArChine Synchain TOP 380 链条油是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。可使轴承润滑，摩擦减至最小。主要优点如下：

- 优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；
- 极低的挥发性，油品消耗较少；
- 超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；
- 不会像石油产品一样形成积碳；
- 使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

适用行业

纺织业定型机，拉幅机

饮料罐生产线

窑炉的支撑轴承

玻璃制品厂/玻璃纤维生产线

耐火材料工厂

纸胶印机

烤漆线链条

造板生产线用链条

烘烤炉，干燥机

热处理生产线的轴承及链条

干燥炉及烤箱传送线

烘箱链条

终身型、初装润滑油

水泥厂

窑车轮子用轴承

汽车厂的烤漆线

典型技术指标*

外观	黄色透明液体
粘度@40℃, cSt	371.92
粘度@100℃, cSt	35.63
粘度指数	139
密度 20℃ g/cm ³	0.985
闪点, °C	286
燃点, °C	318
倾点, °C	-27
铜片腐蚀, 3h/100℃	1b

* 以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：18701876965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1206 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn