

JICHUAN Hydrotech HFDU 68

及川多元醇脂抗燃液压液

一、产品描述

JICHUAN Hydrotech HFDU 68 是不含水的合成油，以多元醇脂POE为基础油。当液压设备在靠近有发生火灾危险的情况下工作时，可以使用JICHUAN Hydrotech HFDU 68：

·钢厂 ·连续铸造 ·轧钢厂 ·烤炉
·压力铸造设备 ·焊接设备 ·焚化厂

JICHUAN Hydrotech HFDU 68 减少由矿物油引起的危险，例如靠近火焰或熔炼设备的管道发生爆炸，油会由于泄漏而喷射出来，或靠近熔融合金的液压系统会发生的任何事故。

在自然环境中工作的液压装置，或直接接触地面的装置，如隧道掘进机，使用JICHUAN Hydrotech HFDU 68 可以保护污染事故的发生。

二、产品特点：

由于自然温度 $> 450^{\circ}\text{C}$ ，JICHUAN Hydrotech HFDU 68 在低温时不会自然。具有较高的防火特性，可增加极好的润滑特性，如下：

- 非常高的V1非剪切力可以保证在大的温度范围内使用时具有合适的粘度
- 良好的热稳定性
- 高的抗磨特性
- 低的倾点
- 极好的抗泡性和良好的排气性
- 良好的过滤性

使用过程中良好的稳定性，使得JICHUAN Hydrotech HFDU 68 具有很长的使用寿命，而泵送损失很低。JICHUAN Hydrotech HFDU 68 可以与矿物液压油很好的混合、兼容。因此，在液压系统中可以很容易的取代的矿物油。它的润滑特性与大多数金属和密封材料兼容。



JICHUAN Hydrotech HFDU 68 可以防止火焰蔓延，并且具有自熄性，而且只要火源一移走它就会停止燃烧。

三、技术参数

特性	单位	JICHUAN Hydrotech HFDU 68
状态		合 成 酯
颜色		淡 黄 透 明
比重（25℃）		0.92
粘度40℃	mm ² /s	73
粘度100℃	mm ² /s	13.3
粘度指数		186
闪点	℃	> 290
着火点	℃	376
倾点	℃	—27
抗磨特性1h/40kg	mm	0.65
过滤性	if	1.5