

JiChuan JC-6008-235**基因改性或化学改性植物油合成油**

JiChuan JC-6008-235 高温链条油是由合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，是新一代间歇式电加热方式，比较理想的链条油。专为高温设备而设计的合成高温润滑油。可使轴承与相关零部件具有良好的润滑，摩擦减小。

主要优点如下：

高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；
低粘度的设计，转为间歇式的电加热方式提供较好的润滑方式，并节约能源。
高的闪火点设计，可以长时间在 250℃的操作温度。
由于粘度低，消耗量会比传统定型机加热炉所用的链条油低许多。
低的挥发性，油品消耗较少；
抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；
不会像石油产品（矿物油基）一样形成积碳和油泥油胶；
使链条及轨架保持一个干净的操作环境。
适合电加热纺织定型机，BOPP 等生产线。

典型技术指标

外观	棕褐色透明液体
粘度@40℃，cSt	244.75
粘度@100℃，cSt	32.01
粘度指数	174
密度 20℃ g/cm ³	0.955
闪点，℃	310
燃点，℃	332
倾点，℃	-15
铜片腐蚀 3h/100℃	1

以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。