



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

Rhenus Vitanor HS 100 食品级液压油

产品描述

Rhenus Vitanor HS 100 是以人工合成液为基础油原料的轻质液压油。

应用及特性

Rhenus Vitanor HS 100 专用于食品行业、化妆品行业、制药行业和包装行业设备的系统液压油。

根据 DIN 51524/T2 的标准, **Rhenus Vitanor HS 100** 完全满足液压油的各种要求。**Rhenus Vitanor HS 100** 与 FDA-Guidelines 21 CFR 178.3570 一致, 是可以直接接触产品的润滑剂, 解决了机械上过多润滑剂对食品影响的难题。

液压油经被 NSF (国际卫生基金会) 注册, 种类代码 H1。

主要优点

- 抗氧化
- 残留物少
- 良好的乳化性
- 良好的空气分离效果
- 抗腐蚀
- 使用寿命长
- 与常用密封材料合用
- 适用于惰性气体和 CO₂ 气体压缩机
- 不适宜氧气压缩机

技术指标

		Rhenus Vitanor HS 100
ISO VG		100
粘度 40°C	ASTM D 445	100 mm ² /s
粘度 100°C	ASTM D 445	13 mm ² /s
粘性指数	ISO 2909	144
密度 20°C	DIN 51 757	0,84g/ml
闪点	ISO 2529	254°C
滴点	ISO 3016	-56°C
铜腐蚀	DIN 51 759	1
泡沫趋向	ASTM D 892	0/0/0
钢铁腐蚀	DIN 51 355	0-A
规则指示	DIN 51 599	40/40/0 20Min
FZG 测试	DIN51354-02-A-8,8/90	负载等级 11

备注

依照技术上数据的修正。 请查阅资料的安全数据说明, 对于其他的数据可联系我们的应用工程师

版本

04/03 sm

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站: www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

24 小时服务热线: 15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。