



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.rhenus GP 20 M

低挥发性磨削油

产品描述

r.rhenus GP 20 M 是黄褐色的低挥发性磨削油。产品不含氯和重金属(如：铅、锌和钡)。

应用及特性

r.rhenus GP 20 M 适用于钢铁、铝和有色金属的通用型磨削油。同样也可以很好的应用于铝的加工操作。

r.rhenus GP 20 M 油雾低，根据 Noack（诺瓦克）蒸发损失油气方法，在低粘度时可以达到极好的水平。

因此 **r.rhenus GP 20 M** 满足对健康安全规范的高要求。

r.rhenus GP 20 M 具有高氧化稳定性，良好的抗油雾特性，卓越的冷却效果，很好的冲洗性能和良好的空气分离性。

技术指标

粘度 40°C (mm²/s)	密度 20°C (g/ml)	闪点 (°C)	铜腐蚀等级
20	0.86	190	1

备注

根据 Noack（诺瓦克）蒸发损失测量，在 200°C 时：<5 %

r.rhenus GP 20 M 的倾点约为：-9°C

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

版本

10/06

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。