



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.rhenus R-OiL HM 7

不含芳香族物质、低粘度、低挥发高性能研磨油

产品描述

r.rhenus R-OiL HM 7 / Rhenus R-OiL HM 7 是低无色、低粘度、低油雾、低挥发性的特殊研磨油。一种高精制的、不含芳香族物质的高品质油为基础油。该产品不含氯和重金属，如铅、锌和钡。

应用及特性

r.rhenus R-OiL HM 7 / Rhenus R-OiL HM 7 用于钢和工具的研磨。特殊的原材料可除去硬质金属研磨过程中的钴离子。该产品含有不含芳香族物质的基础油，可满足对健康、安全的高要求。

r.rhenus R-OiL HM 7 / Rhenus R-OiL HM 7 具有高氧化稳定性、防止油雾产生、良好的冷却性、高冲洗性等性能。粘度低，具有极好的过滤性。

尽管**r.rhenus R-OiL HM 7 / Rhenus R-OiL HM 7**的粘度低，但具有高闪点。而且，具有良好的空气隔离特性。油漆和人造橡胶不会受到影响。

技术指标

粘度 40℃ (mm ² /s)	密度 20℃ (g/ml)	闪点 ℃	铜腐蚀等级
7.4	0.82	165	1

备注

根据 Noack (诺瓦克) 200℃时挥发损失: <24℃。

r.rhenus R-OiL HM 7 / Rhenus R-OiL HM 7 的倾点大约是: -21℃。

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们在产品应用工程师。

版本

09/01

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站: www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

24 小时服务热线: 15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。